



L – Linie świetlne oświetlenia podstawowego instalować na zwieszakach na wysokości podciągów (dokładną rzędną uzgodnić z generalnym projektantem);
AW – oprawy awaryjne ewakuacyjne nastropowo na podciągach;
E – oprawy kierunkowe ewakuacyjne instalować naciennie, nad drzwiami.

Inżynierska Agencja Elektrotechniczna **ELEKTRA** 03-606 Warszawa, ul. Protazego 33

Obiekt: PRZEBUDOWA GMACHU LOTNICZEGO WYDZIAŁU MECHANICZNEGO, ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W CELU POWIEKSZENIA ISTNIEJĄCEJ WENTYLATORNI, WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALI A0 ORAZ SAL DYDAKTYCZNYCH NA PIĘTRZE +3	
Adres: AL. NIEPODLEGŁOŚCI 222 W WARSZAWIE Działka nr 1 z obrębu 50505 Kategoria obiektu budowlanego: IX	Skala: 1:50
	Nr Rys. E6 106-3/12-2016
Temat: Tom IV –PROJEKT BUDOWLANY–Instalacje elektryczne	Data: XII 2016r.
Nazwa rys. Plan instalacji oświetleniowych – poziom Antresoli	
Projektant: mgr inż. Paweł Lewandowski upr. Wa-53/98	Podpis.
Sprawdził: inż. Bogdan Lewandowski upr. 84-Wa/75 , St-55/75	Podpis.